

Endroit : \_\_\_\_\_



**F1560**

**DRAIN ROBUSTE AVEC SIPHON INTERNE**

**Spécification :** Le drain de série F1560 de MIFAB® laqué pour travaux intensifs avec sortie d'évacuation latérale, puisard profond et filtre de nettoyage interne, cuvette d'écoulement, grille à penture (spécifiez le fini du matériel) standard de 25 mm (1") d'épaisseur, de 305 x 305 mm (12" x 12") et seuil de sédiment suspendu.

**Fonction :** Utilisé dans les usines industrielles, les salles mécaniques, les garages de stationnement et autres zones finies par membrane. La grille carrée de 305 mm (12") est utilisée avec tous les types de planchers finis coulés. La grille articulée permet un accès facile au seuil à sédiments. La bride d'ancrage fournit un soutien maximal pour le drainage.

**GRILLE À PENTURE DE 25 (1") D'ÉPAISSEUR EN FONTE DUCTILE (F1440-PG-4)**

**FENTES DE DRAINAGE DE 9 (3/8") MAXIMALE (Conforme aux normes ADA de 2010 pour une conception accessible, section 302.3)**

**GOUPILLES DE PENTURE (DEUX CÔTÉS) 235 (12 3/4")**

**10 1/2" (267)**

**C"**

**D"**

**DIMENSION DU TUYAU (VOIR LE TABLEAU)**

**SEAU DE SÉDIMENT PERFORÉ EN ACIER (TROUS DE 4.8 (3/16"))**

**CORPS EN ACIER LAQUÉ**

**PROFOND PIÈGE À JOINT INTÉGRÉ AVEC FICHE DE NETTOYAGE**

	C	D
F1562	6"	4 1/2"
F1563	5 3/4"	4 3/4"
F1564	5 1/2"	5"
F1566	5 1/4"	5 1/4"

La série F1560 répond à la norme de drain de plancher ANSI/ASME A112.6.3-2001

Équivalents métriques, voir le tableau ci-dessous. (Dimension) indique des millimètres.

MODÈLE NO.	POIDS kg/lb	DIMENSIONS DE LA GRILLE	DIM. DE TUYAU SANS MOYEU	ANSI/ASME RATING	
				AIRE LIBRE	CHARGE N.B. (-1) / S.S. (-3) / D.I. (-4)
F1562	116	12" x 12" (305 x 305)	2" (51)	51 in <sup>2</sup> (32,903 <sup>cm2</sup> )	CLASSIFICATION DE CHARGE SPÉCIALE ANSI/ASME PLUS DE 4526 kg (10,000 lb)
F1563			3" (76)		
F1564			4" (102)		
F1566			6" (152)		

SUFFIXE	VARIATIONS FACULTATIVES
-3	Tamis en acier inoxydable (plaqué)
-4	Tamis en fonte ductile
-6	Vis de sécurité (T-20 Torx et goupille)
-7	Raccord d'amorce de drain de 13 mm (1/2")
-11	Corps recouvert d'époxy résistant aux acides
-12	Assemblage du dessus galvanisé
-13	Corps galvanisé
-28	Corps en acier inoxydable (Type 304)

<b>-BA</b>	Acheter un produit conforme à la loi américaine
<b>-C</b>	Pince à membrane
<b>-FL</b>	Bride d'ancrage
<b>-GS</b>	Sangle de mise à la terre
<b>-HP</b>	Grille à l'épreuve des talons (ouverture maximale de 6 (1/4 ") , -3 seulement)
<b>-MG</b>	Scellant de siphon de drain de plancher MI-GARD (51, 76, 102/2", 3", 4")
<b>-PA</b>	Produit conforme à la Pennsylvania Steel Act.
<b>(Spéc.)</b>	Dimension de sortie spécial
<b>(Std)</b>	Pas de sortie de moyeu

AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche : \_\_\_\_\_ Page No. : \_\_\_\_\_

No. section : \_\_\_\_\_ Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Échéancier : \_\_\_\_\_ Bon de commande : \_\_\_\_\_